

THÀNH PHẦN VẬT LIỆU:

Nguyên liệu chính keo dán PVC của BVG bao gồm bột nhựa PVC, dung môi và phụ gia.

CÔNG DỤNG:

Keo dán PVC dùng để kết nối ống và phụ tùng nhựa PVC-U, đáp ứng nhu cầu lắp đặt:

- Hệ thống đường ống dẫn nước uống, nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt.
- Hệ thống cấp thoát nước dân dụng, hạ tầng đô thị và công nghiệp.
- Hệ thống đường ống tưới tiêu trong nông nghiệp, sản xuất, nuôi trồng thủy hải sản.
- Hệ thống dẫn nước công trình khai thác khoáng sản, cầu đường giao thông.

INGREDIENTS:

The main ingredients of BVG's PVC adhesive include PVC resin, solvent, and additives.

APPLICATIONS:

PVC adhesive is used to bond PVC-U pipes and fittings, meeting installation needs for:

- Drinking water and clean water supply systems for domestic use.
- Residential, urban infrastructure, and industrial water supply and drainage systems.
- Irrigation systems in agriculture, aquaculture, and seafood farming.
- Water conduit systems in mining, infrastructure, and transportation projects.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Hàm lượng nhựa PVC, tối thiểu	10	%
Độ nhớt, min	90	cP
Áp suất phá nổ sau 2 giờ dán, min	2.8	MPa

Khả năng hòa tan: có khả năng hòa tan thêm 3% lượng bột nhựa PVC ở $23 \pm 2^\circ\text{C}$ mà không bị gel hóa.

PHYSICAL PROPERTIES

PVC resin content, min	10	%
Viscosity, min	90	cP
Hydrostatic burst strength after time, min		

Dissolution: Capable of dissolving an additional 3% by weight of PVC resin at $23 \pm 2^\circ\text{C}$ without evidence of gelation.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM/ PARAMETER OF PRODUCTS:

Loại/type

Tuýp 10 g / 10 g tube
Tuýp 25 g / 25 g tube
Tuýp 50 g / 50 g tube
Lon 200 g / 200 g can
Lon 500 g / 500 g can
Lon 1 kg / 1 kg can

Khối lượng tịnh(g)/net weight (g)

10 g
25 g
50 g
200 g
500 g
1 kg

